



VÁLVULA MARIPOSA

150 PSI CWP - WAFER

400.410.90.##

VISA
FlowMAX

Válvula Mariposa disponible en diámetros desde 2" hasta 12". Diseño según Norma MSS SP-67 de USA, ideal para servicio On-Off o regulación. Operación por palanca fijación en 10 posiciones. Compatible con bridas ANSI Clase 125, 150 y AWWA. Sello hermético bi-direccional y asiento reemplazable.

PIEZA	MATERIAL
CUERPO	Fierro ASTM A-126 Gr. B Epoxificado
DISCO	Acero Inoxidable SS 316
VÁSTAGO	Acero Inoxidable SS 316
BUJES	3 de Teflón reforzado RTFE
ASIENTO	Buna-N
EXTREMOS	Wafer para montar entre bridas ANSI 125 ó 150
OPERACIÓN	Palanca fijación 10 posiciones
MARCA	FlowMAX
CÓDIGO	400.410.90.##



Imagen referencial

Diámetros	A	B	C	D	E	F	G	K	L	n-Ø	H	Peso en Kg (Sin palanca)	
2"	50mm	161	80	42.0	51.0	57.15	120.6	100	77	32	4.19	85.28	2.5
2½"	65mm	175	89	44.7	62.8	57.15	139.7	120	77	32	4.19	98.78	3.2
3"	80mm	181	95	45.2	77.3	57.15	152.4	127	77	32	4.19	107.76	3.6
4"	100mm	200	114	52.1	102.7	69.85	190.5	156	92	32	4.19	72.90	4.9
5"	125mm	213	127	54.4	121.7	69.85	215.9	190	92	32	4-22.4	82.92	7.0
6"	150mm	226	139	55.8	154.5	69.85	241.3	212	92	32	4-22.4	92.34	7.8
8"	200mm	260	175	60.6	200.9	88.90	298.4	268	115	45	4-22.4	114.19	13.2
10"	250mm	292	203	65.6	248.9	88.90	361.9	325	115	45	4-25.4	93.67	19.0
12"	300mm	337	242	76.5	299.9	107.95	431.8	403	140	45	4-25.4	77.76	32.5

Dimensiones aproximadas

